XT-Serie POS-Terminal

XT-Serie

Die XT-Serie bietet im Vergleich zu anderen Posiflex Terminal-Serien. folgende Details: Der einstellbare Standfuß ermöglicht den optimalen Blickwinkel und reduziert die Versandkosten beim Transport. Mit dem attraktiv gestalteten schlanken Design gehört die XT-Serie optisch zu einem der meist gefragten Kassenterminals der Branche.

Eigenschaften

- Schlank geformt
- Designerhöht Flexibilität
- Integriertes Kabelmanagement
- Touch-POS

Patentierter Standfuß

Der patentierte einstellbare Standfuß bietet mit drei Einstelloptionen "Flach", "Niedrig" und "Hoch" Flexibilität. (US-Patent 9004436)

Einstellung "Hoch"

Einstellung "Niedrig"

Einstellung "Flach"

Ein aufgeräumter Kassentisch

Mit dem integrierten Netzteil und dem zusätzlichen PoweredUSB-Ports im optional erhältlichen Standfuß GEN8E ist ein externes Netzteil bei der XT-Serie überflüssig. Das sorgt für Ordnung im Kassenbereich.

Empfohlene Produkte

14”

XT-2614Q

Spezifikationen:

- A31 Quad Core CPU, 1 GHz
- Android 4.4
- 14” LCD Display (1366 x 768)
- True Flat PCAP-Multitouch-Display
- 1 GB DDR3-Speicher
- 8 GB eMMC, Micro SD
- 3 x USB, 2 x COM (DB9), LAN, CR, VGA
- SDK als Softwareintegration für VGA

Fanless

15”

XT-3815

Spezifikationen:

- Intel J1900 Dual Core CPU, 2.00 GHz/2.42 GHz (Burst)
- 15” LCD Display (1024 x 768)
- True Flat PCAP Multitouch Display
- 1x DDR3L 1333 MHz SO-DIMM, max. 8GB
- 2 x SATA (einer für das 2.5" Speichergerät, einer für das 1"-Speichergerät) oder 1 x eMMC
- 7 x USB (1x USB 3.0, 6x USB 2.0), 4 x COM (3 x DB9, 1 x RJ50), LAN, CR, VGA, mini-PCIe-Steckplatz

Fanless

XT-5315/XT-5515

Spezifikationen:

- Intel Core i3 CPU 2.4 GHz, kann durch Pentium und Celeron CPUs ersetzt werden für das XT-5315
- Intel Core i5 CPU 2.7 GHz/3.3 GHz, kann durch eine Intel Core i7 CPU 2.3 GHz/3.3 GHz ersetzt werden für das XT-5515
- 15” LCD Display (1024 x 768)
- True Flat PCAP Multitouch Display
- 2x DDR3L 1333MHz SO-DIMM, max. 16 GB
- 2 SATA Speicher
- 6 x USB (2 x USB 3.0, 4x USB 2.0), 6 x COM (2 x DB9, 2 x RJ50, COM5/6 über optionales Kabel), 2 x LAN, CR, VGA, mini-PCIe-Steckplatz
- RAID, TPM (Trust Platform Module) und Intel AMT (Active Management Technology) für das XT-5515

Fanless

Empfohlene Produkte

17”

XT-3817

Spezifikationen:

- Intel J1900 Dual Core CPU, 2.00 GHz/2.42 GHz (Burst)
- 17” LCD Display (1280 x 1024)
- True Flat PCAP Multitouch Display
- 1 x DDR3L 1333 MHz SO-DIMM, max. 8GB
- 2 x SATA (einer für das 2.5" Speichergerät, einer für das 1" Speichergerät) oder 1x eMMC
- 7 x USB (1 x USB 3.0, 6 x USB 2.0), 4x COM (3 x DB9, 1 x RJ50), LAN, CR, VGA, mini-PCIe Steckplatz

Fanless

XT-5317/XT-5517

Spezifikationen:

- Intel Core i3 CPU 2.4 GHz, kann durch Pentium und Celeron-CPUs ersetzt werden für das XT-5317
- Intel Core i5 CPU 2.7 GHz/3.3 GHz, kann durch eine Intel Core i7 CPU 2.3 GHz/3.3 GHz ersetzt werden für das XT-5517
- 17” LCD Display (1280 x 1024)
- True Flat PCAP Multitouch Display
- 2 x DDR3L 1333/1600 MHz SO-DIMM, max. 16 GB
- 2 SATA-Speicher
- 8 x USB (2x USB 3.0, 6x USB 2.0), 6x COM (2 x DB9, 2x RJ50, COM5/6 über optionales Kabel), 2 x LAN, CR, VGA, mini-PCIe Steckplatz
- RAID, TPM (Trust Platform Module) und Intel AMT (Active Management Technology) für das XT-5517

Fanless